

Самозаворачивающаяся оплётка из полиэстера

Оплётка из полиэстера предназначена для механической защиты провода и кабеля от перетирания и порезов. Самозаворачивающаяся конструкция обеспечивает удобство при формировании жгутов и их обслуживании. Широкий диапазон эксплуатационных температур даёт широкие возможности для применения.

- Плотная текстильная лента из полиэфирных волокон зафиксированная в форме трубы с перекрывающимися краями
- Защищает от перетирания и боковых порезов
- Незначительный вес и высокая гибкость
- Самозаворачивающаяся конструкция обеспечивает быстрое и простое формирование жгутов
- Обеспечивает удобство доступа к проводам и кабелю при необходимости ремонта, тестирования, доработки или изменения конструкции жгута без его отключения
- Негорючая самозатухающая (DIN 75200/FMVSS 302)
- Диапазон рабочих температур от -55°C до +150°C
- Стойкость к бензину, дизельному топливу, маслам, антифризам и тормозным жидкостям
- Стандартный цвет – чёрный

Типоразмеры оплётки innoSNAP® 70PET

| Наименование | Рекомендуемый диаметр жгута | |
|----------------------|-----------------------------|-----------|
| | Min. (мм) | Max. (мм) |
| innoSNAP®_70PET – 5 | 3 | 5 |
| innoSNAP®_70PET – 8 | 5 | 8 |
| innoSNAP®_70PET – 10 | 8 | 10 |
| innoSNAP®_70PET – 13 | 10 | 13 |
| innoSNAP®_70PET – 16 | 13 | 16 |
| innoSNAP®_70PET – 19 | 16 | 19 |
| innoSNAP®_70PET – 25 | 22 | 25 |
| innoSNAP®_70PET – 29 | 26 | 29 |
| innoSNAP®_70PET – 32 | 29 | 32 |
| innoSNAP®_70PET – 50 | 44 | 50 |

